

Optischer Auslesekopf nach IEC 62056-21 für die Kommunikation zwischen Tarifgeräten und Windows PCs / MDEs mit USB-Schnittstelle

Betriebsspannung	Passiv	Speisung aus USB-Schnittstelle
Elektrische Schnittstelle	USB V 2.0	
Datentransferrate	300 – 115.200 Baud	Begrenzung durch Tarifgeräte
Wellenlänge	880 nm	
FTDI-Treiberversionen	Windows	8, 8.1 und 10
	Windows	Vista ab Artikelnummer 2411.3 und höher
Download		http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Haltekraft	>> 15 N	
Kabellänge	3.0 m	Konfektionierung auf Kundenwunsch
Steckverbinder	USB	Stecker Typ A
Abmessungen	32 mm	Durchmesser
Gewicht	ca. 120 g mit Kabel	
Gehäuse	Aluminium eloxiert	
Farbe	Schwarz	
Deckel	Schwarz	Firmenlogo auf Kundenwunsch

**STACHL**
ELEKTRONIK**Stachl Elektronik GmbH**
Dibberser Dorfstraße 5
D-27321 Thedinghausen
GermanyTelefon
E-Mail
Internet+49 (0) 4204 91479-0
ed@stachlelektronik.de
www.stachlelektronik.de